Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:29

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/dmuchawa-plecakowa-br-450-4244-011-1635-p-33.html



Dmuchawa plecakowa BR 450 4244 011 1635

Cena	**2 949,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21868**
Kod producenta	**42440111635**
Producent	**Brak**
Pojemność skokowa	**63,3cm3**
Siła nadmuchu N	**28**
Ciężar	**10,6kg**
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą	**83m/s**
Maksymalna wydajność turbiny	**1430m3/h**
Wartość drgań	**2,5m/s2**
Poziom mocy akustycznej dB(A)	**108**
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	**102**
Wydajność turbiny	**1090m3/h**
Maks. prędkość powietrza	**99m/s**

Opis produktu

BR 450
Wyjątkowo wydajna dmuchawa dla profesjonalistów

Informacje wstępne
Wydajna dmuchawa z regulowaną długością dyszy i regulacją uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi. Doskonała do komfortowego oczyszczania dużych powierzchni ze skoszonej trawy, resztek żywopłotu, liści i śmieci. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny, szeroki pas na ramię, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, prosta logika uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Dane techniczne
Pojemność skokowa - 63,3cm3
Ciężar 1) - 10,6kg
Siła nadmuchu N 2) - 28
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą - 83m/s
Wydajność turbiny 3) - 1090 m3/h
Maks. prędkość powietrza - 99m/s
Maksymalna wydajność turbiny 4) - 1430m3/h
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) - 102
Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) - 108
Wartość drgań 6) - 2,5m/s2

1) Bez paliwa, komplet
2) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny
3) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy
4) Bez układu dmuchającego i dyszy
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Wyposażenie seryjne
Silnik STIHL 2-MIX
Silnik dwusuwowy w technologi 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Komfortowy system nośny
Wyposażony w regulację wysokości i nachylenia oraz przewiewną wyściółkę na plecach, zapewnia niemęczącą pracę nawet w przypadku długotrwałych zastosowań.

STIHL ElastoStart
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

System antywibracyjny STIHL
Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

Uchwyt wielofunkcyjny
Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi
Położenie uchwytu można zoptymalizować odpowiednio do wzrostu użytkownika bez używania narzędzi.

Regulowana długość dyszy
Dysza jest regulowana w sposób bezstopniowy odpowiednio do wzrostu użytkownika lub wykonywanych prac.

Akcesoria
Uchwyt oburęczny
Uchwyt oburęczny zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru urządzenia. Polecany szczególnie podczas prac z zastosowaniem dyszy kątowej, do BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 i BR 700.

Pas biodrowy
Pas biodrowy równomiernie rozkłada ciężar urządzenia na ciało operatora. Zapewnia on wygodną pozycję i wyraźnie odciąża plecy operatora, szczególnie gdy praca trwa kilka godzin. Pas nośny przeznaczony jest do modeli SR 200, SR 430, SR 450, BR 350, BR 430, BR 450.

Pas piersiowy ADVANCE
Do szelek uniwersalnych ADVANCE. Zapewnia stabilność.

Dysza okrągła prosta, do BR 450
Ułatwia pracę dzięki odpowiedniemu kształtowi dyszy. Do BR 450