

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/dmuchawa-stihl-bg-56-4241-011-1750-p-7.html>

# Dmuchawa STIHL BG 56 4241 011 1750



Cena	<b>1 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>05465</b>
Kod producenta	<b>42410111700</b>
Producent	<b>STIHL</b>
Pojemność skokowa	<b>27,2cm<sup>3</sup></b>
Siła nadmuchu N	<b>13</b>
Ciężar	<b>4,1kg</b>
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą	<b>60 m/s</b>
Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą	<b>71m/s</b>
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą	<b>700 m<sup>3</sup>/h</b>
Maksymalna wydajność turbiny	<b>730 m<sup>3</sup>/h</b>
Wartość drgań	<b>7,5 m/s<sup>2</sup></b>
Poziom mocy akustycznej dB(A)	<b>104</b>
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	<b>90</b>

## Opis produktu

### BG 56

Dmuchawa ręczna

### Informacje wstępne

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. Wyposażona w okrągłą dyszę, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

### Dane techniczne

Siła nadmuchu N 1) - 13

Pojemność skokowa - 27,2cm<sup>3</sup>

Ciężar 2) - 4,1kg

Prędkość powietrza z dyszą okrągłą - 60 m/s

Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą - 71m/s

Wydajność turbiny z dyszą okrągłą 3) - 700 m<sup>3</sup>/h

Maksymalna wydajność turbiny 4) - 730 m<sup>3</sup>/h

Wartość drgań 5) - 7,5 m/s<sup>2</sup>

Poziom mocy akustycznej dB(A) 6) - 104

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 6) - 90

- 
- 1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
  - 2) Bez paliwa, komplet
  - 3) w trybie dmuchawy
  - 4) Bez układu dmuchającego i dyszy
  - 5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>
  - 6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

#### **Wyposażenie seryjne**

##### **Silnik STIHL 2-MIX**

Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

##### **Obsługa jednoręczna**

Elementy sterowania silnikiem zostały zintegrowane w uchwycie. Ergonomiczny uchwyt z elementami sterowania znajduje się dokładnie nad środkową częścią obudowy. Obsługa urządzeń jest prosta i komfortowa, ponieważ dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Urządzenia mogą być noszone, w zależności od upodobań, po prawej lub po lewej stronie.

##### **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

#### **Wyposażenie dodatkowe**

##### **STIHL ElastoStart**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

#### **Akcesoria**

##### **Zestaw do czyszczenia rynien**

Do czyszczenia rynien z brudu i liści. Dysza o długości 3m. Do STIHL BG 45, BG/SH 55, BG/SH 56, BG 66, BG/SH 85, BG/SH 86, BGE/SHE 71 i BGE/SHE 81.

##### **Dysza płaska kątowa**

Do urządzeń STIHL BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81. Umożliwia kierowanie strumienia powietrza równoległe do podłoża.

##### **Zestaw "Odkurzacz"**

Do przezbrojenia dmuchawy w odkurzacz. Do BG 56 i BG 86.