Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:22

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/gardena-sterownik-4040-1276-27-p-969.html



Gardena sterownik 4040 1276-27

Cena	**509,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01395**
Kod EAN	**4078500127677**
Producent	**Brak**

Opis produktu

GARDENA Comfort sterownik nawadniania 4040 modular s?u?y do automatycznego sterowania instalacj? nawadniaj?c?. Doskonale sprawdza si? w sytuacji, gdy ilo?? wody nie wystarcza do równoczesnego dzia?ania ca?ej instalacji, która cz?sto sk?ada si? z kilku sekcji nawadniaj?cych. Równie? w przypadku zró?nicowanego zapotrzebowania na wod? w poszczególnych obszarach ogrodu obsadzonych ró?nymi ro?linami sterownik 4040 modular pozwala regulowa? ich nawadnianie, zapewniaj?c indywidualne i optymalne nawadnianie ka?dego fragmentu ogrodu. Comfort sterownik nawadniania 4040 modular umo?liwia pod??czenie czterech zaworów automatycznych 24 V (art. nr 1278), a za pomoc? Comfort modu?u dwukana?owego 2040 (art. nr 1277) mo?na rozbudowa? system nawet do 12 zaworów. W celu wyj?kowo elastycznego programowania nawadniania mo?na zapisa? do czterech niezale?nych programów na ka?dym zaworze. Sterownik umo?liwia dowolne wybieranie dni i cykli nawadniania oraz ustawianie czasu trwania nawadniania od 1 min. do 4 godz. i 59 min, a tak?e centralne regulowanie nawadniania w zakresie od 0 do 200%. Je?li zachodzi potrzeba natychmiastowego rozpocz?cia nawadniania, mo?na je tak?e aktywowa? i?czanie. Samo programowanie jest bardzo ?atwe dzi?ki wskazówkom pokazywanym na wy?wietlaczu. Za pomoc? kana?u Master mo?na pod??czy? GARDENA przeka?nik pompowy (art. nr 1273-20) i sterowa? pomp? jako alternatywnym ?ród?em wody. Praktyczne: sterownik nadaje si? do u?ytku wewn?trznego lub zewn?trznego i jest wyposa?ony w z??cze zasilania 230 V. W celu zabezpieczenia przed utrat? danych i przerw? w dzia?aniu sterownika w przypadku braku dop?ywu pr?du mo?na jako alternatywnego ?ród?a zasilania u?y? baterii alkalicznej 9 V (nie nale?y do zestawu). Istnieje mo?liwo?? pod??czenia GARDENA elektronicznego czujnika deszczowego lub czujnika wilgotno?ci gleby w celu oszcz?dniejszego zu?ycia wody do podlewania.