

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-38-4140-012-2354-p-174.html>

Kosa STIHL FS 38 4140 012 2354

Cena	699,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07796
Producent	STIHL
Pojemność skokowa	27,2cm³
Moc	0,65kW/0,9KM
Ciężar	4,2kg
Standard.narz.tnące	Głowica żyłkowa AC C5-2
Średnica cięcia	380mm
Pojemność zbiornika paliwa	0,33l

Opis produktu

Kosa FS 38

o mocy 0,9 KM i wadze 4,2 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym.

Najmniejszy model kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

Dane techniczne

Moc kW/KM 0,65/0,9

Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC C6-2

Pojemność skokowa cm³ 27,2

Ciężar kg 1) 4,2

Średnica cięcia mm 380

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 2) 8/8

Zawartość zbiornika l 0,33

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) 94

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) 108

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne

Uchwyt obwiedniowy

Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra - chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Pas nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.