

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-38-4140-012-2354-p-174.html>

# Kosa STIHL FS 38 4140 012 2354

Cena	<b>699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07796</b>
Producent	<b>STIHL</b>
Pojemność skokowa	<b>27,2cm<sup>3</sup></b>
Moc	<b>0,65kW/0,9KM</b>
Ciężar	<b>4,2kg</b>
Standard.narz.tnące	<b>Głowica żyłkowa AC C5-2</b>
Średnica cięcia	<b>380mm</b>
Pojemność zbiornika paliwa	<b>0,33l</b>

## Opis produktu

### Kosa FS 38

o mocy 0,9 KM i wadze 4,2 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym.

Najmniejszy model kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

### Dane techniczne

Moc kW/KM 0,65/0,9

Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC C6-2

Pojemność skokowa cm<sup>3</sup> 27,2

Ciężar kg 1) 4,2

Średnica cięcia mm 380

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s<sup>2</sup> 2) 8/8

Zawartość zbiornika l 0,33

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) 94

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) 108

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

### Wyposażenie seryjne

Uchwyt obwiedniowy

Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

### Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra - chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

### Uchwyt wielofunkcyjny

---

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

#### **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

#### **Okulary ochronne**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

#### **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

##### **STIHL ErgoStart (E)**

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

##### **Pas nośny**

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.

##### **STIHL ElastoStart**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

**Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.**