Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:08

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/kosa-stihl-fs-38-4140-012-2354-p-174.html



Kosa STIHL FS 38 4140 012 2354

Cena	**749,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07796**
Producent	**STIHL**
Pojemność skokowa	**27,2cm3**
Moc	**0,65kW/0,9KM**
Ciężar	**4,2kg**
Standard.narz.tnące	**Głowica żyłkowa AC C5-2**
Średnica cięcia	**380mm**
Pojemność zbiornika paliwa	**0,33l**

Opis produktu

Kosa FS 38
o mocy 0,9 KM i wadze 4,2 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym.

Najmniejszy model kosy mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

Dane techniczne
Moc kW/KM 0,65/0,9
Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC C6-2
Pojemność skokowa cm³ 27,2
Ciężar kg 1) 4,2
Średnica cięcia mm 380
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 2) 8/8
Zawartość zbiornika l 0,33
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) 94
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) 108

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne
Uchwyt obwiedniowy
Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

Silnik STIHL 2-MIX
Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa
Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne
Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

STIHL ErgoStart (E)
Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Pas nośny
Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.

STIHL ElastoStart
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.