

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-40-4144-011-2309-p-2.html>

Kosa STIHL FS 40 4144 011 2309

Cena	999,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	05266
Kod producenta	41440112309
Producent	STIHL
Pojemność skokowa	27,2cm³
Moc	0,7kW/1KM
Ciężar	4,4kg
Standard.narz.tnące	Głowica żyłkowa AC C5-2
Średnica cięcia	380mm
Wartość drgań z narzędz.z tworz.l/p	7/6,4m/s²
Zawartość zbiornika	0,34l
Poziom ciś.akust. z narzędz. z tworz.dB(A)	94
Poziom mocy akust.z narzędz.z tworz.dB(A)	107
Pojemność zbiornika paliwa	0,34l

Opis produktu

Kosa FS 40

o mocy 1,0 KM i wadze 4,4 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym

Informacje wstępne

Lekka kosa mechaniczna, bardzo łatwe uruchamianie. Przeznaczona do wykaszania trawy wokół drzew, roślin, wzdłuż ogrodzeń i innych przedmiotów.

Dane techniczne

Moc - 0,7/1 kW/KM

Standardowe narzędzie tnące - Głowica żyłkowa AC C5-2

Pojemność skokowa - 27,2cm³

Ciężar 1) - 4,4kg

Średnica cięcia - 380mm

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa 2) - 7/6,4m/s²

Zawartość zbiornika - 0,34l

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) - 94

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) - 107

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne **Uchwyt obwiedniowy**

Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajduje się będzie w pozycji PRACA).

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Pas nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.

Narzędzia tnące

Głowica tnąca DuroCut

2- lub 4-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych w twardej trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami o różnych rozmiarach i przekrojach.

Głowica tnąca PolyCut

Trwałe, uniwersalne narzędzie do prac wykończeniowych i wykaszania dużych powierzchni. Możliwość wyposażenia w trzy uchylne nożyki z tworzywa lub jedną żyłkę tnącą. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

Akcesoria

Prosty pas nośny

Element wyposażenia seryjnego większości kos mechanicznych STIHL. Komfortowa i bezpieczna praca. Do FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL i HT.

Zestaw do przezbroyenia ErgoStart

Łatwe i komfortowe uruchamianie urządzenia dzięki zastosowaniu sprężyny pomiędzy wałem korbowym a rolką linki rozruchowej. Dla modeli: FS 40, FS 50 und FS 56.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.