

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-410-c-em-4147-200-0215-p-166.html>



# Kosa STIHL FS 410 C-EM 4147 200 0215

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena                       | 3 299,00 zł           |
| Dostępność                 | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki               | 24 godziny            |
| Numer katalogowy           | 23252                 |
| Producent                  | STIHL                 |
| Pojemność skokowa          | 41,6cm <sup>3</sup>   |
| Moc                        | 2kW/2,7KM             |
| Ciężar                     | 8,5kg                 |
| Długość całkowita          | 179cm                 |
| Średnica cięcia            | 480mm                 |
| Zawartość zbiornika        | 0,75l                 |
| Długość                    | 179cm                 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,75l                 |

## Opis produktu

**Kosa FS 410 C-EM**  
o mocy 2,0 kW / 2,7 KM z ErgoStart i systemem STIHL M-Tronic, silnik 2-MIX

**Informacje wstępne**  
Do wykaszania powierzchni porośniętych gęstą trawą. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, praktyczna regulacja uchwytu, silnik 2-MIX, STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne Advance.

**Dane techniczne**  
Moc - 2kW/2,7KM  
Standardowe narzędzie tnące - Głowica żyłkowa AC 46-2  
Pojemność skokowa - 41,6cm<sup>3</sup>  
Ciężar 1) - 8,5kg  
Średnica cięcia - 480mm  
Zawartość zbiornika - 0,75l  
Długość całkowita 2) - 179cm  
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) - 113  
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) - 101  
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa 4) - 2,4/2,3m/s<sup>2</sup>

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Bez narzędzia tnącego
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

**Wyposażenie seryjne**  
**Duże otwory wlewowe**  
Przezroczysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym

**Ergonomiczny uchwyt oburęczny**

---

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

#### **STIHL M-Tronic**

W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika.

#### **STIHL ErgoStart (E)**

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

#### **4-punktowy system antywibracyjny STIHL**

W kosach mechanicznych STIHL jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

#### **Szelki uniwersalne ADVANCE**

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.

#### **Blokada tarczy ochronnej**

Przez blokadę tarczy ochronnej wymiana narzędzia jest szczególnie prosta (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

#### **Trwały filtr powietrza**

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

#### **Praca w trybie zima**

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.

#### **Silnik STIHL 2-MIX**

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

#### **Kompensator**

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

#### **Przycisk STOP**

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

#### **Praktyczna regulacja uchwytu**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).

#### **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

#### **Okulary ochronne**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

#### **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

##### **Narzędzia tnące**

##### **Głowica tnąca AutoCut**

2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych. Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.

##### **Głowica tnąca SuperCut 40-2**

2-żyłkowa, w pełni automatyczna głowica tnąca do prac wykończeniowych wokół przeszkód, takich jak mury, schody czy krawędzie grządek oraz wykaszania dużych powierzchni. Automatyczna regulacja długości żyłki tnącej do optymalnej długości

---

roboczej. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

#### **Głowica tnąca DuroCut**

2- lub 4-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych w twardej trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami o różnych rozmiarach i przekrojach.

#### **Głowica tnąca PolyCut**

Trwałe, uniwersalne narzędzie do prac wykończeniowych i wykaszania dużych powierzchni. Możliwość wyposażenia w trzy uchylne nożyki z tworzywa lub jedną żyłkę tnącą. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

#### **Tarcza tnąca do trawy, 4 ostrza**

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 4 ostrzami. Dwustronna. Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, terenów mocno zarośniętych. Nadaje się również do wycinania trzciny i słabo rozrośniętych krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

#### **Tarcza tnąca do trawy, 8 ostrzy**

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 8 ostrzami. Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstych zarośli. Nadaje się również do wycinania trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

#### **Tarcza tnąca do trawy 250-40**

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 40 ostrzami (średnica 250 mm). Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstego zielska. Nadaje się również do cięcia trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

#### **Tarcza tnąca do trawy 250-44, niskoodbijająca**

Niskoodbijająca tarcza do cięcia trawy ze stali z 44 zębami (średnica 250 mm). Niewielka skłonność do odbić przy kontakcie z kamieniami. Idealna do prac przy twardej i suchej trawie, twardych zaroślach, sitowiu. Do kompletacji z osłoną uniwersalną.

#### **Trójjąb**

Tarcza tnąca wykonana ze specjalnej stali. Idealna do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw i zarośli. Nadaje się również do przycinania kolczastych żywopłotów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

#### **Tarcza tnąca 305-2**

Tarcza tnąca z 2 ostrzami, wykonana ze stali, przeznaczona do prześwietlania i wykaszania twardej, splątanej trawy i zarośli oraz przycinania kolczastych żywopłotów. Średnica 305 mm. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

#### **Akcesoria**

##### **Szelki do prac leśnych ADVANCE**

Zapewniają dużą swobodę ruchów dzięki luźno wiszącej płycie. Ergonomiczne, do prac leśnych z zastosowaniem cięcia tarczami tnącymi, bardzo lekkie, możliwość montażu plecaka na narzędzia. Dla FS 90-FS 560

##### **Pas piersiowy ADVANCE**

Do szelek uniwersalnych ADVANCE. Zapewnia stabilność.

##### **Szelki do prac leśnych ADVANCE PLUS**

Szelki do prac leśnych. Bardzo lekkie, z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosi. Można doposażyć ją w pojemnik na narzędzia. Do FS 50 - FS 560.

##### **Szelki uniwersalne ADVANCE**

Nowe szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne i ergonomiczne a ich zaletą jest niewielki ciężar. Wielkość standardowa. Dla FS 50 - FS 560.

##### **Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS**

Wyjątkowo ergonomiczne, komfortowe i lekkie. Łatwe i komfortowe zakładanie. Z nowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania i ściągania kosi. Wersja rozszerzona dostępna wraz z pasem piersiowym i plecakiem na narzędzia. Dla modeli kos FS 310 - FS 560.

##### **Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS - kolor jaskrawopomarańczowy**

Zapewniają dobrą widoczność. Idealne uzupełnienie odzieży z elementami odblaskowymi podczas prac związanych z koszeniem w niebezpiecznych warunkach, z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosi, dla FS 50 - FS 560 i FSA 90.

##### **Plecak na narzędzia ADVANCE**

Do praktycznego transportu narzędzi. Dwie przegródki. Łatwe mocowanie do pasów leśnych i uniwersalnych.

##### **Pokrowiec do kos mechanicznych**

Perfekcyjna ochrona obudowy kosi mechanicznej podczas transportu. Do modeli FS 38 - FS 450.