Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:55

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/kosa-stihl-fs-55-4140-200-0521-p-1.html



Kosa STIHL FS 55 4140 200 0521

Cena	**999,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**05251**
Kod producenta	**41402000416**
Producent	**STIHL**
Pojemność skokowa	**27,2cm3**
Moc	**0,75kW/1KM**
Ciężar	**4,9kg**
Standard.narz.tnące	**Głowica żyłkowa AC 25-2**
Średnica cięcia	**420mm**
Zawartość zbiornika	**0,33l**
Poziom mocy akust.z narzędz.z tworz.dB(A)	**108**
Wartość drgań z narz.z tworz.l/p	**5,5/5,5m/s2**
Poziom ciś.akust.z narzędz. z tworz.dB(A)	**95**
Pojemność zbiornika paliwa	**0,33l**

Opis produktu

Kosa FS 55
o mocy 1,0 KM i wadze 5,1 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym

Informacje wstępne
Uniwersalna kosa mechaniczna z uchwytem oburęcznym do ergonomicznego wykaszania większych powierzchni. Odpowiednia do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych w prywatnym ogrodzie. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do wykaszania splątanych traw, trzciny i pokrzyw. Spełnia normy emisji spalin EU2.

Dane techniczne
Moc - 0,75kW/1KM
Standardowe narzędzie tnące - Głowica żyłkowa AC 25-2
Pojemność skokowa - 27,2cm3
Ciężar 1) - 4,9kg
Średnica cięcia - 420mm
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa 2) - 5,5/5,5m/s2
Zawartość zbiornika - 0,33l
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) - 95
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) - 108

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne
Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

Pas nośny tapicerowany
Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

Silnik STIHL 2-MIX
Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

Uchwyt wielofunkcyjny
Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa
Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne
Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

STIHL ErgoStart (E)
Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Szelki standardowe
Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają dodatkową pracę.

Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS
Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i lekkie.

Narzędzia tnące
Głowica tnąca DuroCut
2- lub 4-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych w twardej trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami o różnych rozmiarach i przekrojach.

Głowica tnąca SuperCut 20-2
2-żyłkowa, w pełni automatyczna głowica tnąca do prac wykończeniowych wokół przeszkód, takich jak mury, schody czy krawędzie grządek oraz wykaszania dużych powierzchni. Automatyczna regulacja długości żyłki tnącej do optymalnej długości roboczej. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

Głowica tnąca PolyCut
Trwałe, uniwersalne narzędzie do prac wykończeniowych i wykaszania dużych powierzchni. Możliwość wyposażenia w trzy uchylne nożyki z tworzywa lub jedną żyłkę tnącą. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

Tarcza tnąca do trawy, 4 ostrza
Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 4 ostrzami. Dwustronna. Zastosowanie: do koszenia twradej, suchej trawy, terenów mocno zarośniętych. Nadaje się również do wycinania trzciny i słabo rozrośniętych krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

Tarcza tnąca do trawy, 8 ostrzy
Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 8 ostrzami. Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstych zarośli. Nadaje się również do wycinania trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.