

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-55-4140-200-0521-p-1.html>

# Kosa STIHL FS 55 4140 200 0521

Cena	<b>999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>05251</b>
Kod producenta	<b>41402000416</b>
Producent	<b>STIHL</b>
Pojemność skokowa	<b>27,2cm<sup>3</sup></b>
Moc	<b>0,75kW/1KM</b>
Ciężar	<b>4,9kg</b>
Standard.narz.tnące	<b>Głowica żyłkowa AC 25-2</b>
Średnica cięcia	<b>420mm</b>
Zawartość zbiornika	<b>0,33l</b>
Poziom mocy akust.z narzędz.z tworz.dB(A)	<b>108</b>
Wartość drgań z narz.z tworz.l/p	<b>5,5/5,5m/s<sup>2</sup></b>
Poziom ciś.akust.z narzędz. z tworz.dB(A)	<b>95</b>
Pojemność zbiornika paliwa	<b>0,33l</b>

## Opis produktu

### Kosa FS 55

o mocy 1,0 KM i wadze 5,1 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym

### Informacje wstępne

Uniwersalna kosa mechaniczna z uchwytem oburęcznym do ergonomicznego wykaszania większych powierzchni. Odpowiednia do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych w prywatnym ogrodzie. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do wykaszania splątanych traw, trzciny i pokrzyw. Spełnia normy emisji spalin EU2.

### Dane techniczne

Moc - 0,75kW/1KM

Standardowe narzędzie tnące - Głowica żyłkowa AC 25-2

Pojemność skokowa - 27,2cm<sup>3</sup>

Ciężar 1) - 4,9kg

Średnica cięcia - 420mm

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa 2) - 5,5/5,5m/s<sup>2</sup>

Zawartość zbiornika - 0,33l

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3) - 95

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3) - 108

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

- 
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>  
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

### **Wyposażenie seryjne**

#### **Ergonomiczny uchwyt oburęczny**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

#### **Pas nośny tapicerowany**

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

#### **Silnik STIHL 2-MIX**

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

#### **Uchwyt wielofunkcyjny**

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

#### **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

#### **Okulary ochronne**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

#### **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

#### **STIHL ErgoStart (E)**

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

#### **Szelki standardowe**

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę.

#### **Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS**

Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i lekkie.

#### **Narzędzia tnące**

##### **Głowica tnąca DuroCut**

2- lub 4-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych w twardej trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami o różnych rozmiarach i przekrojach.

##### **Głowica tnąca SuperCut 20-2**

2-żyłkowa, w pełni automatyczna głowica tnąca do prac wykończeniowych wokół przeszkód, takich jak mury, schody czy krawędzie grządek oraz wykaszania dużych powierzchni. Automatyczna regulacja długości żyłki tnącej do optymalnej długości roboczej. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

##### **Głowica tnąca PolyCut**

Trwałe, uniwersalne narzędzie do prac wykończeniowych i wykaszania dużych powierzchni. Możliwość wyposażenia w trzy uchylne nożyki z tworzywa lub jedną żyłkę tnącą. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

##### **Tarcza tnąca do trawy, 4 ostrza**

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 4 ostrzami. Dwustronna. Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, terenów mocno zarośniętych. Nadaje się również do wycinania trzciny i słabo zarośniętych krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

##### **Tarcza tnąca do trawy, 8 ostrzy**

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 8 ostrzami. Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstych zarośli. Nadaje się również do wycinania trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

**Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.**