

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/kosa-stihl-fs-94-4192-000-0023-p-150.html>



Kosa STIHL FS 94 4192 000 0023

Cena	1 629,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18625
Producent	STIHL
Pojemność skokowa	24,1cm ³
Moc	0,9kW/1,2KM
Ciężar	4,9kg
Standard.narz.tnące	Głowica żyłkowa AC 25-2
Średnica cięcia	420mm
Długość	178cm
Pojemność zbiornika paliwa	0,54l

Opis produktu

Kosa FS 94 C-E

o mocy 0,9 kW / 1,2 KM z ErgoStart i uchwytem oburęcznym, silnik 2-MIX i funkcją prędkości ECOSPEED

Najlepsza kosa mechaniczna w tym segmencie. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, Ergo-Start, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej ECOSPEED, silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, szelki.

Dane techniczne

Moc kW/KM 0,9/1,2
Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC 25-2
Pojemność skokowa cm³ 24,1
Ciężar kg 1) 4,9
Średnica cięcia mm 420
Zawartość zbiornika l 0,54
Długość całkowita cm 2) 178
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) 107
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) 94
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 4) 4,7/4

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Bez narzędzia tnącego
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

Duże otwory wlewowe
Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.

Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

STIHL ECOSPEED

STIHL ECOSPEED uchwyt z funkcją pozwalającą użytkownikowi regulować prędkość obrotową kosi.

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Szelki

Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę.

Szelki standardowe

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę.

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.