Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:05

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/kosa-stihl-fs-94-4192-000-0023-p-1544.html



Kosa STIHL FS 94 4192 000 0023

Cena	**1 629,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18625**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosa FS 94 C-E
o mocy 0,9 kW / 1,2 KM z ErgoStart i uchwytem oburęcznym, silnik 2-MIX i funkcją prędkości ECOSPEED

Najlżejsza kosa mechaniczna w tym segmencie. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, Ergo-Start, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej ECOSPEED, silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, szelki.

Dane techniczne
Moc kW/KM 0,9/1,2
Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC 25-2
Pojemność skokowa cm³ 24,1
Ciężar kg 1) 4,9
Średnica cięcia mm 420
Zawartość zbiornika l 0,54
Długość całkowita cm 2) 178
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) 107
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) 94
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 4) 4,7/4

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Bez narzędzia tnącego
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne
Duże otwory wlewowe
Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.

Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

STIHL ECOSPEED
STIHL ECOSPEED uchwyt z funkcją pozwalającą użytkownikowi regulować prędkość obrotową kosy.

STIHL ErgoStart (E)
Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Szelki
Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracą.

Szelki standardowe
Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają dodatkową pracę.

Silnik STIHL 2-MIX
Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

System antywibracyjny STIHL
System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

Przycisk STOP
Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

Okulary ochronne
Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.