

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/myjka-stihl-re-109-4776-012-4501-p-118.html>

# Myjka STIHL RE 109 4776 012 4501

Cena	<b>849,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19814</b>
Kod producenta	<b>47760124501</b>
Producent	<b>Brak</b>
Moc	<b>1700W</b>
Ciężar	<b>17,7kg</b>
Ciśnienie robocze	<b>10-110bar</b>
Maksymalne ciśnienie	<b>120bar</b>
Min. wydajność pompy	<b>380l/h</b>
Maks. wydajność pompy	<b>440l/h</b>
Maks. temperatura wody zasilającej	<b>40°C</b>
Długość przewodu wysokociśnieniowego	<b>7m</b>
kategoria	<b>myjki</b>
producent	<b>stihl</b>

## Opis produktu

### RE 109

Myjka wysokociśnieniowa RE 109

### Informacje wstępne

Myjka wysokociśnieniowa umożliwiająca komfortową pracę. Aluminiowy uchwyt teleskopowy, otwierana pokrywa przednia z możliwością przechowywania dysz, obrotowy uchwyt na przewód sieciowy, szybkozłączne na wyjściu wysokociśnieniowym, wąż ciśnieniowy z opłotem tekstylnym o długości 7 m.

### Dane techniczne

Moc kW 1,7

Ciśnienie robocze bar 10-110

Maksymalne ciśnienie bar 1) 120

Ciężar kg 17,7

Min. wydajność pompy l/h 380

Maks. wydajność pompy l/h 440

Maks. temperatura wody zasilającej °C 40

Długość przewodu wysokociśnieniowego m 7

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) 68,3

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) 81,1

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

---

## **Wyposażenie seryjne**

### **Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

Dzięki najwyższej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części urządzenia, myjki STIHL mogą być wygodnie transportowane i magazynowane.

### **Praktyczne uchwyty dla akcesoriów**

Aby zapobiec zagubieniu akcesoriów, myjka została wyposażona w uchwyty do zamocowania na nich szczotek myjących, butelki z płynem myjącym i węża.

### **Aluminiowa pompa**

Lekka i wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z trwałego materiału z kolbą ze stali szlachetnej.

### **Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody**

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne czyszczenie dużych powierzchni.

### **Szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym**

Szybki i prosty montaż/demontaż węża wysokociśnieniowego skraca czas potrzebny na przygotowanie myjki do pracy i na jej złożenie po pracy.

### **Otwierana pokrywa przednia**

Wygodna możliwość przechowywania dyszy płaskiej i rotacyjnej z łatwym dostępem. Dysze są dodatkowo chronione przed zabrudzeniem.

### **Silnik indukcyjny**

Indukcyjny silnik fascynuje swoją wysoką wydajnością przy niskim poziomie hałasu i swoją niezwykłą trwałością.

### **Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem**

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłącze zabezpiecza wąż myjki przed skręcaniem, przez co jest on stale dostępny w swojej pełnej długości.

### **Dysza rotacyjna**

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.

## **Wyposażenie dodatkowe**

### **Płaski wąż tekstylny z kasetą**

12 metrowy wąż płaski z opłotem tekstylnym może być użyty jak każdy wąż tradycyjny odpowiadający za przepływ wody. Jednak po pracy, wąż może zostać wygodnie zwinięty na dołączonej kasecie umieszczonej na tyle myjki.

### **Uchwyt na wąż płaski z opłotem tekstylnym**

Płaski wąż tekstylny może być zamocowany w kasecie bezpośrednio przy urządzeniu. Dzięki temu jest on czysty i szybko gotowy do ponownego użycia.

## **Akcesoria**

Szczotka do czyszczenia dużych powierzchni

Szerokość 280 mm. Ze zintegrowaną gumową listwą i dyszą wysokociśnieniową. Do czyszczenia delikatnych powierzchni.

### **Zestaw do czyszczenia**

W zestawie: dysza płaska, szczotka do czyszczenia dużych powierzchni i dysza kąтова 90°. Do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych.

### **Obrotowa szczotka myjąca**

Obrotowy wieniec szczotki, średnica 160 mm, regulacja kąta. do RE 88 - RE 163 PLUS.

### **Przystawka do dużych powierzchni RA 82**

Do szybkiego, bezbryzgowego czyszczenia dużych, poziomych powierzchni, do RE 88 - RE 129 PLUS.

### **RA 101**

Przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia dużych powierzchni bez zacieków i bryzgów. Zawiera przedłużacz lancy.

### **Lanca stalowa kąтова 470 mm**

Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

### **Lanca stalowa kąтова 1080 mm**

Lanca stalowa, kąтова, przedłużona. Doskonała do czyszczenia miejsc trudno dostępnych. 1080 mm z dyszą.

### **Przedłużacz lancy**

Długość 410 mm. Od roku produkcji 2007.

### **Przedłużacz węża wysokociśnieniowego**

---

**Zwiększa zasięg myjki.**

Przedłużacz węża wysokociśnieniowego

Zwiększa zasięg myjki.

**Dysza do piany**

Duża skuteczność czyszczenia dzięki gęstej, trwałej pianie. Możliwość rozpylania w pionie i poziomie, regulacja kąta przycisk dozowania umożliwiający kontrolę koncentracji środka czyszczącego, butelka o pojemności 1L, duży otwór wlewowy.

**Urządzenie do piaskowania**

Do czyszczenia murów i elementów metalowych. Najwyższa wydajność w połączeniu z zastosowaniem granulatu STIHL SB 90. Wąż ssący

Długość 3 m. Do bezciśnieniowego zasilania wodą z beczki lub z cysterny. W przypadku stosowania zestawu ssącego zaleca się wykorzystanie filtra do wody.

**Zestaw do udrażniania rur**

Elastyczny zestaw o długości 15 m z dyszą. Odpowiedni również do rur o niewielkim przekroju.

**Zawór zwrotny ze złączkami 3/4**

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 88 - RE 163 PLUS.

**Filtr do wody**

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. złącze 3/4 ". Do RE 98 - RE 163 PLUS.