

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/myjka-stihl-re-163-4769-012-4509-p-734.html>

Myjka STIHL RE 163 4769 012 4509

Cena	2 369,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18769
Producent	Brak
Moc	3,3kW
Ciężar	26,6kg
Poziom mocy akustycznej dB(A)	88
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	86,6
Ciśnienie robocze	10-150bar
Maks. temperatura wody zasilającej	60°C
Długość przewodu wysokociśnieniowego	9m
Min.wydajność pompy	570 l/h
Max. wydajność pompy	650l/h

Opis produktu

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą pompy. Nowy model myki STIHL wyposażono seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę paski. Na wyposażeniu znajdują się także: aluminiowy uchwyt teleskopowy, praktyczny uchwyt transportowy, regulacja ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, centralnie umiejscowiony manometr oraz rozkładana obudowa przednia.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze: **10-150 Bar**
- max. ciśnienie: **160 Bar**
- min. wydajność pompy l/h: **570**
- max. wydajność pompy l/h: **650**
- max. temperatura wody zasilającej: **60 °C**
- długość przewodu: **9m**

wyposażenie:

- regulacja ciśnienia i ilości strumienia w pistolecie, Zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości dozowanego strumienia, umożliwia dopasowanie jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy.
- Dysza rotacyjna – efekt czyszczenia z wydajności. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.
- Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody
- przezroczysty zbiornik na strumień czyszczy: W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń strumień czyszczy może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać

-
- zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie
- System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.
 - W wysokiej jakości wzmocniony opłotek stalowy jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.
 - Zbiornik na środek czyszczący ze wskaźnikiem napełnienia: Teraz już na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać, ile środka czyszczącego pozostało w zbiorniku. Środek może zostać doprowadzony nie tylko ze zintegrowanego zbiornika, ale również z zewnętrznego pojemnika, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy istnieje konieczność zastosowania różnych środków czyszczących
 - obrotowy uchwyt kabla sieciowego