

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/myjka-stihl-re-163-plus-4769-012-4503-p-735.html>

Myjka STIHL RE 163 PLUS 4769 012 4503

Cena	2 669,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19297
Producent	Brak
Moc	3,3kW
Ciężar	27,6kg
Poziom mocy akustycznej dB(A)	91,4
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	78,3
Ciśnienie robocze	10-150bar
Maks. temperatura wody zasilającej	60°C
Długość przewodu	5m
Min.wydajność pompy	570 l/h
Max. wydajność pompy	650l/h

Opis produktu

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z zintegrowanym bębniem na wąż ciśnieniowy i węzłem płaskim z bębniem. Wyposażona seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym, praktycznym uchwytem transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, manometrem umiejscowionym centralnie oraz rozkładaną obudową przednią.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze: **10-150 Bar**
- max. ciśnienie: **160 Bar**
- min. wydajność pompy l/h: **570**
- max. wydajność pompy l/h: **650**
- max. temperatura wody zasilającej: **60° C**
- długość przewodu: **12m**

wyposażenie:

- **zintegrowany bęben na wąż, pomaga sprawnie go zwinać**
- **płaski wąż tekstylny z bębniem:** 12 metrowy wąż tekstylny do użycia jak każdy tradycyjny wąż dba o zapewnienie dopływu wody do myjki wysokociśnieniowej. Po pracy jednak płaski wąż może być wygodnie nawinięty na kasetę i zawieszony w tylnej stronie myjki, oszczędzając miejsce.
- Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.
- Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody

-
- przezroczysty zbiornik na środek czyszczący: W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie
 - System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.
 - Uchwyt na akcesoria służy do wygodnego przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych elementów wyposażenia seryjnego.
 - Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony opłotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.
 - Zespół jezdny umożliwia łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.
 - Kompaktowy system dysz z wyjątkowo mocnym złączem bagnetowym sprawia, że wymiana dysz jest prosta jak nigdy dotąd.
 - dysza płaska, z regulacją ciśnienia wody, Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne czyszczenie dużych powierzchni
 - Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki

• obrotowy uchwyt kabla sieciowego. Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania