

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/rozdrabniacz-viking-ge-140-l-6013-011-1110-p-1421.html>



# Rozdrabniacz VIKING GE 140 L 6013 011 1110

Cena	<b>1 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20926</b>
Producent	<b>Brak</b>

## Opis produktu

Mocne rozdrabniacze ogrodowe Viking rozdrabniają wszystkie naturalne odpady roślinne, takie jak gałęzie drzew i krzewów, zielone i zdrewniałe części roślin, zmniejszając znacznie przy tym ich objętość. W ten sposób powstaje materiał biologiczny, z którego można wytworzyć kompost, stanowiący bogate źródło składników odżywczych dla ogrodu. Wszechstronne rozdrabniacze Viking zdobyły uznanie fachowców, o czym świadczą liczne międzynarodowe wyróżnienia.

Nawet gałęzie o średnicy do 40 mm są bardzo efektywnie rozdrabniane przez elektryczny rozdrabniacz GE 140 L a następnie, wciśnięte przez wał tnący, trafiają bezpiecznie do zintegrowanego 60-litrowego kosza. Rozdrabniacz został wyposażony w mechanizm składowania, który ułatwia przechowywanie.

Cechy szczególne:

### Zbiornik rozdrabniacza

Zintegrowany, przezroczysty zbiornik o pojemności 60 litrów.

### Otwór o kształcie czterolistnej koniczyny

Do łatwego rozdrobnienia mocno rozgałęzionego materiału został skonstruowany otwór o kształcie czterolistnej koniczyny.

### Mechanizm składowania

Dzięki nowemu mechanizmowi składowania, rozdrabniacz GE 140 L można w łatwy sposób chować do zintegrowanego zbiornika - uzyskując w ten sposób oszczędność miejsca przy magazynowaniu.

### Walec tnący

Sercem mocnych, cichych rozdrabniaczy ogrodowych VIKING jest specjalny zespół tnący z mocnym, wolnoobrotowym walcem tnącym, który umożliwia dokładne i ciche rozdrabnianie gałęzi o grubości do 36mm z prędkością tylko 40 obrotów na minutę.

### Szeroki zespół jezdny

Szeroki zespół jezdny zapewnia stabilność urządzenia.

<b>Napięcie znamionowe</b>	230 V ~
<b>Moc znamionowa</b>	2500
<b>Znam. prędk. obr. narzędzia rob. (obr/min)</b>	40
<b>Maks. średn. gałęzi (mm)</b>	ok. 40
<b>Narzędzia tnące</b>	wał tnący
<b>Blokada ponownego uruchomienia</b>	tak
<b>Zmiana kierunku obrotów</b>	automatyczna i ręczna
<b>Wycznik chroniony folią</b>	-
<b>Materiał obudowy</b>	polimer
<b>Średnica kół</b>	200
<b>Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA (dB [A])</b>	93
<b>Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB [A])</b>	85
<b>Niepewność pomiarowa KpA (dB [A])</b>	3
<b>Ciężar</b>	23
<b>Wymiary dł./szer./wys. (cm)</b>	64 x 49 x 96
<b>Wyposażenie standardowe</b>	□ z narzędziami